

beltdrive

trasmissione a cinghia dentata



***per tutti i modelli
Lambretta
dal 1959 in poi***

Durata / *Life* 40.000 km - Sostituzione / *Servicing*: 30.000 km - Fluido / *Fluid* - Olio / *Oil*

Giri / *Revs* 10.000 km - Potenza / *Power* 30 cv + 30 %

Peso cinghia / *Weight belt*: 110 g - Peso catena / *Weight chain*: 660 g


14 rapporti ottenibili con un'unica cinghia - *14 ratios available with the same belt*

Può essere mantenuta la stessa frizione std o da 5 o da 6 dischi - *You can use the standard or 5 or 6 discs*

La cinghia aumenta la vita dei cuscinetti e non inquina l'olio

The belt increase the life of the bearings and does not pollute the oil

Silenziosità, sicurezza, facilità di montaggio - *Noiselessness, safety, easy fitting*



Puleggia motore (Pignone)	Puleggia condotta (Corona)	Rapporto di trasmissione	Tendicinghia Combinazione base+slitta	Lunghezza della cinghia
<i>Sprocket Driving pulley</i>	<i>Crown Driven pulley</i>	<i>Ratio</i>	<i>Belt tensioner Combination base+skid</i>	<i>Belt lenght mm</i>
15	48	3,200	C+C	810
15	47*	3,133	C+C	810
16	48	3,000	C+C	810
16	47	2,935	C+C	810
16	46*	2,875	C+C	810
17	48	2,820	C+C	810
17	47*	2,764	C+C	810
17	46	2,705	C+C	810
18	48	2,660	C+C	810
18	46*	2,555	C+C	810
19	48	2,520	C+C	810
19	46	2,421	C+C	810
15	46	3,066	L+L	780
19	47*	2,473	L+L	810
18	47	2,611	L+C	810

I rapporti indicati con * non sono possibili con la catena, ora possibile solo con la cinghia.

*The ratios indicated with * are not available with the chain, now possible with the belt drive.*

La lunghezza delle cinghie sono due e sono espresse in mm 780 e 810.

Il tendicinghia è composto da base (fissata sul carter motore sugli attacchi preesistenti) e slitta con il rullo tenditore registrabile.

Le basi del tendicinghia sono di 2 diverse dimensioni: Lunga **L** e Corta **C**, così come le slitte tipo Lunga **L** e Corta **C**.

Combinando le due dimensioni tra di loro, appunto Lunga **L** e Corta **C**, si possono ottenere le lunghezze adatte a tendere correttamente la cinghia. Es. con base **C** + slitta **C** si potrà tendere la cinghia 810 per 14 differenti rapporti di trasmissione. Tutte le combinazioni sono riportate nella tabella allegata.

La cinghia va tesa in fase di montaggio e non necessitano ulteriori regolazioni.

Two are the lengths of belt: 780 and 810 mm. The belt tensioner comes in two pieces: one, the base, is fixed to the engine case, and the second part is the adjusting skid the rollers.

*The base has 2 different sizes: long **L** and short **C** as the skid has long **L** and short **C**.*

*By settings the dimensions of both the components of the belt tensioner (**L** = long, **C** = short) it is possible to set the correct tension for all sprocket combinations.*

*As: base **C** and skid **C** will be possible to swet 14 different ratios, with the belt 810 long.*

All the combinations are shown below.

The belt must be setted when fitted, after which no other adjustments are required: Fit, adjust, forget.

